



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

cata

S PRO 9000 BK

A+++

A++

A+

A

B

C

D


A

60

kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



73 dB

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka

cata

Modell

S PRO 9000 X / S PRO 9000 BK

Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)

59,8

Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)

A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)

29,3

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)

A

Világítási hatékonyság (LE)

35

Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)

A

Zsírszűrési hatékonyság (GFE)

76,3

Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)

C

Légáram normál módban MIN (m³/h)

418,9

Légáram normál módban MAX (m³/h)

628,2

Légáram turbó módban (m³/h)

1027,0Hangteljesítmény normál módban MIN (L_{WA}) (dB)**64**Hangteljesítmény normál módban MAX (L_{WA}) (dB)**73**Hangteljesítmény Turbó módban (L_{WA}) (dB)**76**Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P₀) (W)**-**Energiafogyasztás készenléti módban (P_s) (W)**0,48****66/2014/EU Beépítési irányelv**

Faktor növekedése az idő függvényében (f)

0,9Energiahatékonysági index (EEI_{hood})**53,1**Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q_{BEP}) (m³/h)**438,2**Nyomásponthatékonyság maximális hatékonysága (P_{BEP}) (Pa)**416**Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W_{BEP}) (W)**172,8**Világítási rendszer névleges teljesítménye (W_L) (W)**4,2**Főzőfelület átlagos megvilágítása (E_{middle}) (lux)**147,6**